

AZURI

AZURI[®] NATURALUX



WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi, hogy okostelefonos alkalmazáson keresztül irányítsa légkondicionálója funkcióit. Bármely internetkapcsolattal rendelkező helyről kiválaszthatja a készülék üzemmódját, a kívánt hőmérsékletet, valamint könnyedén be- vagy kikapcsolhatja a készüléket.

I-FEEL FUNKCIÓ

A légkondicionáló I-FEEL érzékelővel van felszerelve, amely biztosítja az Ön számára a kívánt hőmérsékletet a környezetében. A távirányítón található egy kis érzékelő, amely lehetővé teszi, hogy a jel eljusson a készülékhez. Ily módon a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja abban a térben, ahol Ön tartózkodik.

INTELLIGENS FÜTÉS / LEOLVASZTÁS FUNKCIÓK

Az intelligens fűtés és leolvasztás biztosítja a légkondicionáló optimális működését minden időjárási körülmény között.

Intelligens fűtés:
Ennek a funkciónak köszönhetően a légkondicionáló fűtési módban kis késleltetéssel kezd működni, hogy először felmelegítse a beltéri hőcserélőt, így elkerülhető a kellemetlen hőérzet kialakulása.

Intelligens leolvasztás:
A légkondicionáló intelligens leolvasztási funkciója csak akkor aktiválódik, amikor az valóban szükséges, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást, és kellemesebb szobahőmérsékletet biztosít.

COLD PLASMA SZÜRŐ A LEVEGŐ IONIZÁLÁSÁHOZ

Ez a szűrő eltávolítja a káros anyagokat és allergéneket a levegőből, ami javítja a levegő minőségét a helyiségben.



ÖNDIAGNOSZTIKA

Bármilyen probléma vagy meghibásodás esetén a készülék automatikusan felismeri és megjeleníti a megfelelő üzenetet a kijelzőn, megkönnyítve ezzel a karbantartást és a szervizelést.

AZURI

AZURI[®]

NATURALUX



NATURALUX	AZI-WM25VB/I + AZI-WM25VB/O	AZI-WM35VB/I + AZI-WM35VB/O	AZI-WM50VA/I + AZI-WM50VA/O	AZI-WM70VA/I + AZI-WM70VA/O
Hűtési kapacitás	2,7 kW	3,5 kW	5,6 kW	7,8 kW
Fűtési kapacitás	3,0 kW	3,8 kW	5,6 kW	7,8 kW
Felvett telj.- hűtés	0,67 kW	0,91 kW	1501 W	2030 W
Felvett telj.- fűtés	0,674 kW	0,95 kW	1393 W	2000 W
Energiaosztály	SEER = 8,5 (A+++) / SCOP = 4,6 (A++)	SEER = 8,5 (A+++) / SCOP = 4,8 (A++)	SEER = 7,3 (A++) / SCOP = 4,2 (A+)	SEER = 7,0 (A++) / SCOP = 4,2 (A+)
Tápellátás	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz
Hűtőközeg	R32	R32	R32	R32
Hangnyomásszint- hűtés	18/22/ 24/26/31/34/36/39 dB(A)	18/24/30/32/34/37/39/43 dB(A)	47/45/43/41/35/30/28 dB(A)	8/44/41/40/38/37/35 dB(A)
Hangnyomásszint- fűtés	27/29/30/31/34/36/39 dB(A)	31/32/33/35/37/39/44 dB(A)	46/44/41/38/37/36/33 dB(A)	50/47/43/41/40/38/36 dB(A)
Hangteljesítményszint- hűtés	32/36/37/40/45/48/50/57 dB(A)	39/45/47/49/52/54/58 dB(A)	60/58/56/54/48/44/41 dB(A)	64/59/56/55/53/51/48 dB(A)
Hangteljesítményszint- fűtés	41/43/44/45/48/50/57 dB(A)	45/46/47/49/51/53/58 dB(A)	60/58/55/52/51/50/47 dB(A)	64/62/58/56/55/51/50 dB(A)
Beltéri egység mérete (mm)	835 x 275 x 200	867 x 267 x 206	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
Kültéri egység mérete (mm)	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
Tömeg	23,5 kg	27 kg	31,5 kg	41,5 kg
Kültéri hangnyomásszint	51 dB (A)	52 dB (A)	56 dB (A)	59 dB (A)
Kültéri hangteljesítmény	61 dB (A)	63 dB (A)	65 dB(A)	70 dB(A)
Stabil hűtési tartomány	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C
Stabil fűtési tartomány	-25°C - +30°C	-25°C - +30°C	-25°C - +30°C	-25°C - +30°C
Max. csőhossz	15 m	20 m	25 m	25 m
Max. csőmagasság	10 m	10 m	10 m	10 m
Folyadékcső külső átmérője	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Gázcső külső átmérője	9,52 mm	9,52 mm	12,7 mm	15,88 mm
TARTOZÉKOK				
Wifi vezérlés	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Vezeték nélküli távirányító	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN